

E-PACE

JAGUAR



TECHNICKÉ ÚDAJE
ŘÍJEN 2024

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

POHONNÁ JEDNOTKA	VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV	
	D165	D200
Hybridní automobil MHEV	■	■
Převodovka	automatická	automatická
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon předních kol (FWD)	AWD	AWD
Nejvyšší výkon kW (k) při ot / min	120 (163) / 3 500	204 (150) / 3 750
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot / min)	380 / 1 500-2 500	430 / 1 750-2 500
Zdvihový objem (cm ³)	1 998	1 998
Počet válců / ventilů na válec	4 / 4	4 / 4
Uspořádání válců	řadové	řadové
Vrtání / zdvih (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31
Kompresní poměr (:1)	16,5+ / -0,5	16,5+ / -0,5
VÝKON		
Zrychlení 0-100 km/h (s)	9,8	8,4
Nejvyšší rychlost (km/h)	200	211
BRZDOVÁ SOUSTAVA		
Konstrukce předních brzd	17" kola - kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny 18"-21" - kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a dvoupístkovými plovoucími třmeny	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a dvoupístkovými plovoucími třmeny
Průměr předních kotoučů (mm)	17" kola - 325 18"-21" kola - 349	349
Konstrukce zadních brzd	plné kotouče s jednopístkovými plovoucími třmeny	plné kotouče s jednopístkovými plovoucími třmeny
Průměr zadních kotoučů (mm)	300	300
Parkovací brzda	integrována elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu	integrována elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV	
HMOTNOST (kg)*	D165	D200
Provozní hmotnost (EU)**	1 916	1 952
Pohotovostní hmotnost (DIN)†	1 841	1 877
Celková hmotnost vozu (GVW)	2 470	2 470
JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)		
Maximální přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750
Maximální přípustná hmotnost brzděného přívěsu	1 800	2 000
Maximální přípustné svislé zatížení tažného zařízení	100	100
Maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy	4 270	4 470
NOSNOST STŘECHY (kg)		
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)	75	75

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

†Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

			VZNĚTOVÝ MOTOR MHEV	
HOSPODÁRNOST			D165	D200
Objem palivové nádrže - využitelný (l)			65	65
Filtr pevných částic vznětového / zážehového motoru (DPF / GPF)			■	■
HOSPODÁRNOST - WLTP*				
Spotřeba paliva podle rychlosti - WLTP	nízká	(l/100 km)	7,5-8,0	7,5-8,2
	střední	(l/100 km)	6,5-7,0	6,5-7,2
	vysoká	(l/100 km)	5,5-5,9	5,5-6,0
	mimořádně vysoká	(l/100 km)	6,4-6,9	6,4-7,1
	kombinovaná	(l/100 km)	6,3-6,8	6,3-7,0
Emise CO ₂ podle rychlosti - WLTP	nízké	(g/km)	197-209	198-215
	střední	(g/km)	170-182	170-189
	vysoké	(g/km)	144-153	144-159
	mimořádně vysoké	(g/km)	167-181	167-187
	kombinované	(g/km)	165-177	165-183

■ Standardní výbava.

*Uvedené hodnoty jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂, spotřeby paliva, spotřeby energie a dojezdu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola a instalované příslušenství.

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZÁŽEHOVÝ MOTOR PHEV
POHONNÁ JEDNOTKA	P270e
Převodovka	automatická
Pohon: pohon všech kol (AWD) nebo pohon předních kol (FWD)	AWD
Nejvyšší výkon kW (k) při ot / min	198 / 269 / 5 000-5 500*
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot / min)	540 / 2 000-3 250*
Zdvihový objem (cm ³)	1 498
Počet válců / ventilů na válec	3 / 4
Uspořádání válců	řadové
Vrtání / zdvih (mm)	83 / 92,29
Kompresní poměr (:1)	10,5 +/- 0,5
VÝKON	
Zrychlení 0-100 km/h (s)	7,3
Nejvyšší rychlost (km/h)	190
ÚDAJE O ELEKTROMOTORU	
Nejvyšší výkon (k/kW)	107.28 / 80
Nejvyšší točivý moment (Nm)	260
BRZDOVÁ SOUSTAVA	
Konstrukce předních brzd	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a dvoupístkovými plovoucími třmeny
Průměr předních kotoučů (mm)	349
Konstrukce zadních brzd	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny
Průměr zadních kotoučů (mm)	325
Parkovací brzda	integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu

*V kombinaci s elektromotorem.

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZÁŽEHOVÝ MOTOR PHEV
AKUMULÁTOR A DOBA NABÍJENÍ	P270e
Domácí nabíječka / nástěnná nabíječka (wallbox) 7 kW	1,4 h až 80 %, 2,2 h až 100 %
Stejnoseměrná nabíječka 50 kW	30 minut až 80% (max. 32kW)
Domácí zástrčka 2,3 kW	5 h až 80 %, 6,7 h až 100 %
Kapacita akumulátoru (využitelná) kW	11,6
Délka nabíjecího kabelu (m)	5
HMOTNOST (kg)*	
Provozní hmotnost (EU)**	2 173
Pohotovostní hmotnost (DIN)†	2 098
Celková hmotnost vozu (GVW)	2 670
JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)	
Maximální přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu	750
Maximální přípustná hmotnost brzděného přívěsu	1 600
Maximální přípustné svislé zatížení tažného zařízení	100
Maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy	4 270
NOSNOST STŘECHY (kg)	
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)	75

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

†Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

E-PACE - TECHNICKÉ ÚDAJE

			ZÁŽEHOVÝ MOTOR PHEV
HOSPODÁRNOST			P270e
Objem palivové nádrže - využitelný (l)			56,5
Filtr pevných částic vznětového / zážehového motoru (GPF)			■
Dojezd v režimu elektrického pohonu, kombinovaný provoz (WLTP*) (km)			58
HOSPODÁRNOST - WLTP**			
Spotřeba paliva podle rychlosti - WLTP	nízká	(l/100 km)	-
	střední	(l/100 km)	-
	vysoká	(l/100 km)	-
	mimořádně vysoká	(l/100 km)	-
	kombinovaná	(l/100 km)	1.4-1.6
Emise CO ₂ podle rychlosti - WLTP	nízké	(g/km)	-
	střední	(g/km)	-
	vysoké	(g/km)	-
	mimořádně vysoké	(g/km)	-
	kombinované	(g/km)	33-37

■ Standardní výbava - Nedodává se.

*Uvedené hodnoty jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂, spotřeby paliva, spotřeby energie a dojezdu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola a instalované příslušenství. **Uvedené hodnoty jsou hodnoty s plně nabitým akumulátorem a jsou výsledkem oficiálních testů výrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂, spotřeby paliva, spotřeby energie a dojezdu se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou jízdní styl, podmínky prostředí, zatížení, použitá kola, instalované příslušenství, zvolená trasa a stav akumulátoru. Údaje o dojezdu platí pro sériově vyráběný vůz a jízdu po standardizované trase.

E-PACE - ROZMĚRY

Výška vozidla - 1 648 mm

Výška stropu nad sedákem

Maximální výška stropu nad sedákem vpředu / vzadu s panoramatickým střešním oknem: 976 / 974 mm

Maximální výška stropu nad sedákem vpředu / vzadu se standardní střechou: 996 / 970 mm

Prostor pro nohy

Maximální prostor pro nohy vpředu: 1 018 mm

Maximální prostor pro nohy vzadu: 872 mm

Rozměry zavazadlového prostoru

Výška: 705 mm, šířka: 1 311 mm

Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy: 1 057 mm

Maximální objem zavazadlového prostoru

za první řadou sedadel:

Suchá metoda*: 1 170 litrů

Mokrá metoda**: 1 386 litrů

Maximální objem zavazadlového prostoru za druhou

řadou sedadel:

Suchá metoda*: 494 litrů

Mokrá metoda**: 601 litrů


Průměr otáčení

Stopový: 11,63 m

Obrysový: 12 m

Počet otočení volantu od dorazu k dorazu: 2,31

Šířka vozidla
(včetně zrcátek) 2 088 mm
(se sklopenými zrcátky) 1 984 mm



*Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA.

**Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněn kapalinou.

Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezatíženém stavu.